

DS11 SEGA A CATENA DIAMANTATA / DS 11 U/W DIAMOND CHAIN-SAW

La sega a catena DS11 è progettata specificamente per tagliare il calcestruzzo solido sott'acqua. Taglia angoli squadrati senza pre-taglio e può tagliare a tuffo pareti di mare fino a 45cm di spessore.

Sono disponibili Due lunghezze di barre (38cm e 45cm) e due catene diverse a seconda della quantità di tondini presenti nel calcestruzzo e della durezza.

Se utilizzata fuori acqua, per il raffreddamento e la lubrificazione della barra e della catena è necessaria una pressione dell'acqua di almeno 20 PSI.

È verniciato in colore giallo ad alta visibilità.

The DS11 Diamond Chain Saw is specifically designed to cut solid concrete underwater. Cuts square corners without over-cut and can plunge cut sea walls up to 18" thick.

There are two available bar lengths (15" and 18") and two different chains depending on the amount of rebar and hardness of the concrete.

If utilized above water, a minimum of 20 PSI water pressure is required at the saw for cooling and lubrication of the bar and chain.

Painted hi-visibility yellow.



Specifiche Tecniche / Technical Specification	
Capacità di taglio <i>Capacity</i>	38cm / 45cm 15" / 18"
Tipo catena <i>Chain type</i>	Catena con segmenti diamantati <i>Diamond Impregnated Chain Segments</i>
Tipo di circuito <i>Circuit type</i>	Centro aperto <i>Open center</i>
Portata raccomandata <i>Optimum Flow</i>	45 lpm 12 gpm
Pressione di lavoro <i>Working pressure</i>	70 - 140bar 1000 - 2000 psi
Sovrapressione <i>Full relief setting</i>	155bar 2250 psi
Peso <i>Weight</i>	12.7Kg 28 lbs
Lunghezza <i>Length</i>	99cm / 101.6cm 37" / 40"
Larghezza <i>Width</i>	23 cm 9"
Lubrificazione/Raffreddamento <i>Lubrication / Cooling</i>	Canale di lubrificazione interno alla barra <i>Internal Water Channels in Bar</i>

Sede Legale:

C.da Monaca s.n.c. – 96011 Augusta (SR) - Italy
P.IVA / C.F. 02470030392
E-mail: marinec@marinec.com - <http://www.marinec.com>

Sede Operativa Ravenna:

Via A. Bonvicini, 13 – 48123 Mezzano (RA) – Italy
Ph. +39 0544 520250 - Fax +39 0544 521601

Sede Operativa Siracusa:

C.da Bondifè snc – 96010 Melilli (SR) – Italy